



WP7-202

Tætningstape

TÆTNINGSTAPE

- ✓ Til permanent reparation og beskyttelse.
- ✓ Butyltape på aluminiumsfilmen.
- ✓ Meget høj, øjeblikkelig klæbekraft.

Tekniske info

- Støtte: Lamineret aluminiumsfilmen forstærket med P.E.
- Klæbemasse: Modificeret butylgummi.
- Tykkelse: 0,7 mm.
- Vægtfylde: 1050 g/m².
- Trækstyrke: Lang. 185 N/50 mm; trans. 200 N/50 mm.
- Brudforlængelse: Lang. 10%; trans. 20%.
- Temperaturbestandighed: -30°C til +100°C.
- Vandtæthed: Fremragende.
- UV-bestandighed: Meget god.
- Modstandsdygtighed over for opløsningsmidler: Ikke modstandsdygtig.
- Lagringsholdbarhed: 1 år ved kold og tør opbevaring.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se sikkerhedsdatatabladet.

Emballage

WP7-202 Tætningstape - rulle 10m * 50mm

603060257

Produkt

Karakteristika

Butylgummimassens sammensætning garanterer en meget høj indledende klæbekraft på de fleste byggematerialer. Den ekstremt fleksible gummiblanding tilpasser sig enhver form og udfylder ujævnheder i underlaget. Aluminiumsfilmen er forstærket med plast og er derfor slidstærk, har en høj formbestandighed og er ekstremt vejrbestandig. Temperatur- og UV-bestandig. Blyfarvet og malbar.

Anvendelsesområder

- Velegnet til reparation og udskiftning af bly.
- Klæber perfekt til beton, sten, bly, zink, stål, aluminium, polykarbonat, lakarbejde, tagbeklædning og glas til tætning af tagsamlinger, ved tagrender i zink eller bly, kupler, skorstene, gennemføringsrør, riste og blyinddækninger, drænrør og verandaer.

Anvendelse

- Anvendelsestemperatur mellem +5°C og +40°C.
- Påføres en ren, tør og stabil overflade.
- Skær af i den ønskede længde, og fjern beskyttelsesfilmen.
- Påfør uden at efterlade luftbobler, og tryk godt.